Ideas. Solutions. Products.

FIHCA TÉCNICA

GREENPLATE

DESCRIPCIÓN
Baldosas para pavimentaciàon modular, con superficie de càesped y base de plástico reciclado. Fácil de instalar gracias a su práctico sistema a encaje.

MEDIDAS	
Dimensiones	37,7 cm x 37,7 cm (1 mq = 7 pcs)
Espesor	5,15 cm
Material	PP tratado UV + HDPE

VENTAJAS
Fácil colocación y retiro gracias a su simple y práctico sistema de encaje
Se adapta fácilmente a las superficies de proyecto
Material tratado UV
No requiere mantenimiento específico. Fácil de limpiar
Compatible con baldosas Easywood para la composición de patrones personalizados

APLICACIONES	
USOS	Realización o renovación de suelos exteriores
IDEAL PARA	Jardines, terrazas, balcones, patios, gazebos, zonas de relax y bordes de piscinas

INSTALACIÓN



La instalación de Greenplate es sencilla y rápida. No requiere herramientas especiales.

1. Empezar a colocar desde una esquina de la superficie a cubrir, dirigendo los ganchos en la dirección más adecuada (de derecha a izquierda y de arriba abajo)

2. Conectar los ganchos ejerciendo una presión moderada. Si es necesario, cortar con un cuter el césped excedente

3. Si es necesario es posible adaptar Greenplate a la superficie de instalación cortándolo con una sierra alternativa

4.Greenplate se puede combinar con las baldosas Easywood. Para crear suelos con geometrías particulares
Puede que tenga que cortar algunos ganchos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se aconseja limpiar Greenplate utilizando una hidrolimpiadora a presión moderada si el entorno de colocación lo permite. En caso contrario, frotar suavemente la superficie con un paño húmedo y jabón suave y aclarar.

RECOMENDACIONES

Se recomienda colocar Greenplate sobre superficies planas y rígidas.
Greenplate está equipada con un sistema de encaje especialmente diseñado para contener la dilatación, en particular por lo que concierne superficies medianas y pequeñas. Se recomienda de todas formas dejar espacios libres a lo largo del perímetro del pavimento, para facilitar aún más los movimientos naturales del producto. En el caso de superficies más ámplias, es necesario prever juntas de dilatación.

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz