



Ideas. Solutions. Products.

FIHCA TÉCNICA

EASYWOOD



COLORI



DESCRIPCIÓN	
Baldosa antideslizante fabricada en resina con acabado superficial que imita la madera	


MEDIDAS	
Dimensiones	19 cm x 38 cm (1 mq = 13,9 pcs)
Espesor	1,8 cm
Material	PP + HDPE

DATOS TÉCNICOS		
	TEST	VALOR
Resistencia al deslizamiento*	DIN 51130:2014-02	Class R10*

** Definición de la clasificación de resbaladidad según la norma DIN 51130:2014-02 y según la norma BGR 181:2003: intervalo de valores comprendido entre R9 (peor) y R13 (mejor), R10 corresponde a un ángulo con una media de valor entre los 10° y los 19°

VENTAJAS
Fácil colocación y retiro gracias a su simple y práctico sistema de encaje
Superficie drenante y antideslizante
Se adapta fácilmente a todas las superficies de proyecto
Resistente a la intemperie
No requiere mantenimiento específico. Fácil de limpiar
Producto Eco-Friendly, fabricado en plástico 100% reciclado y reciclable.

APLICACIONES	
USOS	Realización o renovación de suelos exteriores
IDEAL PARA	Jardines, terrazas, balcones, patios, gazebos, zonas de relax, solárium y bordes de piscinas

INSTALACIÓN
  Watch how to install Easywood: https://www.youtube.com/watch?v=BpfVC9riGZ0&t=3s La instalación de Easywood es sencilla y rápida. No requiere herramientas especiales. 1. Empezar a colocar desde un ángulo de la superficie a cubrir, dirigiendo los ganchos en la dirección más adecuada, dependiendo de la configuración de colocación elegida; 2. Conectar los ganchos machos a los ganchos hembra ejerciendo una presión moderada; 3. La creación de configuraciones de colocación especiales podría determinar la necesidad de cortar algunos ganchos. Para realizar esta operación es suficiente utilizar un cutter bien afilado o una sierra de mano con cuchilla de hierro. En las operaciones de corte se recomienda el uso de guantes protectores adecuados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Se aconseja limpiar Easywood utilizando una hidrolimpiadora a presión moderada si el entorno de colocación lo permite. En caso contrario, frotar suavemente la superficie con un paño húmedo y jabón suave y aclarar.

RECOMENDACIONES
Se recomienda colocar Easywood sobre superficies planas y rígidas. Easywood está equipada con un sistema de encaje especialmente diseñado para contener la dilatación, en particular por lo que concierne superficies medianas y pequeñas. Se recomienda de todas formas dejar espacios libres a lo largo del perímetro del pavimento, para facilitar aún más los movimientos naturales del producto. En el caso de superficies más amplias, es necesario prever juntas de dilatación.

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz